

SN-4050

# ミニソネックス®

音質改善用吸音材

オーディオ、楽器、音声収録の音質・音場改善に

## ミニソネックスの特長



スムーズに不要な音を取り除き、  
音のトラブルや悩みを解消します。

- ・オーディオセットを揃えたのに、音が今ひとつに感じる
- ・大画面テレビの音声のハウリングを抑えたい
- ・家具やドアがビリビリして、ノイズが混じる
- ・楽器の細かいニュアンスや臨場感が伝わってこない
- ・高音がキンキンする
- ・カーオーディオの音場を整えたい



### 表面積 2.5 倍

表面をくさび状に成形し、表面積を約 2.5 倍に拡大しています。そのため少ない商品面積、少ない使用枚数でも、音の屈折を効果的に行い大きな吸音効果を発揮します。  
薄いの吸音効果が高い理由です。



### 安心の日本製

材質は特殊ウレタン・フォーム。  
内部の連続気泡によって、通気性も確保。  
軽くて薄く使いやすい形状を目指しながら、表面積と通気性を向上させ、音をよく吸収する設計になっています。



### 軽量で使いやすい

薄くて軽い吸音材のため、加工が簡単です。  
自由な大きさや形にカッターなどでカット可能。設置や取り外しもすぐに来るため、用途に合わせてお部屋の至る所にご利用いただけます。

SNSで防音に関する  
情報発信中!  
ぜひご覧ください!



▶ @tokyobouon

**東京防音株式会社**  
快適な暮らしは、防音からはじまる。

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 5-6-7  
Tel:048-468-0033 Fax:048-469-1821  
Mail:info@tokyo-bouon.co.jp  
https://www.bouon.jp



# ミニソックスについて

## 商品詳細

主材料：特殊ウレタン・フォーム（表面にセルロース系繊維を吹き付け加工）

生産国：日本

色展開：ダークグレー

品番	サイズ (mm)	重量 (1枚)	入数	テープ
SN-4050	500×500×40	182g	2	無
SN-4050-L	1000×1000×40	728g	1	無

※厚み24mmのSN-3045（グレー・黒）もございます。

## 使用方法

### ①貼り付け場所の確認

まず壁などに虫ピンなどで仮止めを行う。音場の状態をチェックしながら、最適な配置場所を決定。枚数や他商品との併用もご検討ください。

### ②貼り付ける

壁には、両面テープ（ピン併用を推奨）、またはピン単体、スプレー糊などで貼り付けてください。

## 主なトラブル改善例



中高音がキンキンする

▶ インテリア上の配慮をしながら分散して貼り付ける。できる限り広い面積を覆って貼り付けてください。

中低音がもやつく

▶ 音場を確認して壁に貼り付けてください。まだ音が気になる場合、枚数を増やしてください。

定在波が一部発生している

▶ 定在波のポイントに配置してください。

リスニングポジション背面の反射音が大きく感じる

▶ 背面の壁面などに数枚貼り付けてください。なるべく壁を覆うことをおすすめいたします。

スピーカー音のLR間の定位が悪い

▶ 定位が左（右）チャンネルに偏る場合、左（右）チャンネルのスピーカー横壁に貼り付けてください。

## 注意事項

- ・火気に近づけないでください。
- ・高音、高温（50℃・80%以上）の所、直射日光、紫外線、雨を避けてご使用あるいは保管ください。
- ・乳幼児が口に入れると窒息の恐れがあります。乳幼児の手の届かないところでご使用あるいは保管ください。
- ・SN-3045の表面に細かい繊維を植毛しており、一部浮遊することがあります。使用前にはたき落としなどしてください。（セルロース系繊維ですので、万が一吸い込んでも健康に重大な影響はありません。）
- ・商品の性質上、寸法、厚みに若干の近いが生じる場合がございます。

## その他 商品のご紹介



### アコースティック・コンディショナー

中低音の吸音に抜群の効果を発揮する、自立型の高性能音場調整パネル吸音材です。設置も簡単ででき、お気軽に理想の音場特性が実現できます。お部屋に合わせて、色と高さをお選びいただけます。

【主材料】高密度グラスウールに特殊不織布捲

品番	サイズ (mm)	カラー
GAC-880	440×880×厚み150	白・黒
GAC-1300	440×1300×厚み150	白・黒

※入数2枚入り。別途、専用スタンドも販売しています。



### ホワイトキューオン®

再生ポリエステル100%の吸音・断熱材。やわらかくて軽いため、使いやすく、様々な使用シーンで活躍する優れたもの。肌に触れても安全でチクチクしません。用途に合わせて、厚みとサイズを各種ご用意しています。

【主材料】再生ポリエステル100%

品番	サイズ (mm)
ESW-1800	910×1800×厚み50
ESW-7-130	910×1800×厚み7

※各種サイズもご用意。厚み10mmもございます。



### 遮音材 鉛シート

大きな比重と柔らかさをもつ「純鉛」は防振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。不要な振動を抑え、音質改善と音洩れに効果的です。

【遮音性能】約25dB/1kHz

【主材料】純鉛（粘着付）

品番	サイズ (mm)
TA-1000	460×1000×厚み0.3
TA-1000AS	460×1000×厚み0.3

※TA-1000ASは表面アルミコーティング。



### 防振・制振材 ニューしずか

高性能防振ゴムのハネナイトを使用しており、高い防振効果があります。多くの洗濯機に装着可能な両面使用タイプです。その他、各家電用ゴム商品もご用意しています。

【防振・制振性能】約12dB/1kHz

【主材料】高性能非反発ゴム（ハネナイト）

品番	サイズ (mm)
TW-660	60×60×厚み9 キャスター受部 直径44×3mm

※入数4個。